

### 1244 Hydraulolja power46



**Hydraulolja Power 46** passar alla typer av hydraul utrustningar, men speciellt de som arbetar under hård belastning, med högt tryck och höga pumphastigheter. Rekommenderas för mobila hydraulsystem i exempelvis lastbilar, truckar, grävmaskiner, traktorer, skogsmaskiner, entreprenadmaskiner men även för marina applikationer som däckskranar, hissar, vinschar och andra stationära system både inom- och utomhus.

**Hydraulolja Power 46** har brett temperaturområde, då produkten har högt VI och låg flytpunkt. STARTA Hydraulolja Power 46 är mycket skjuvstabil och innehåller zink som ger mycket goda slitageskyddande egenskaper (anti-wear), vilket innebär tålighet och skydd för känsliga komponenter vid hård drift under lång tid.

STARTA Hydraulolja Power 46 är stabil mot oxidation och ger hydraulutrustningen bra skydd mot korrosion. Oljan avskiljer snabbt luft och vatten, vilket är viktigt för hydrauloljor, speciellt i ett mobilt system där omsättningshastigheten är hög.

Specifikationer

**Hydraulolja Power 46** uppfyller följande specifikationer och krav:

- DIN 51524 Part 2 HLP och Part 3 HVLP, - ISO 11158HV, - AFNOR NFE 48-603 - Vickers M-2950-S (mobila hydraulsystem), - Vickers I-2 86-S (industriella system) - Abex Denison HF-1 (ving- och kolvpumpar), - US Steel 127 och 136, - Cincinnati Milacron P-70



*Frp.*  
*Fl. 1 lit.*  
*Fl. 4 lit.*  
*Dunk. 20 lit.*  
*Fat. 208 lit*  
*IBC. 1000 lit.*

#### Typiska analysdata

| Parameter             | Enhet                    | Metod       | Värde       |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Densitet vid 15 °C    | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTM D 7042 | 874         |
| Basolja               |                          |             | Mineralolja |
| Viskositet vid 40 °C  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTM D 7042 | 46          |
| Viskositet vid 100 °C |                          | ASTM D 2270 | 8,5         |
| Viskositetsindex      |                          | ASTM D 7346 | 163         |
| Lägst flytttemp.      | °C                       | ASTM D92    | -42         |
| Flampunkt             | °C                       | DIN 51354-2 | < 201       |
| FZG A/8,3 90°C        | °C                       |             | 11          |

**Ledins** smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

[www.ledins.net](http://www.ledins.net) :: [ledins@gmail.com](mailto:ledins@gmail.com)

Mobil : 070 - 151 64 48