

Propylenglykol



Starta Propylenglykol koncentrerad är en propylenbaserad kylarglykol som utgör ett effektivt och långtidsverkande frys- och korrosionsskydd för alla vätskekylda förbränningsmotorer såväl i båtar som landgående maskiner. Propylenglykol kan även användas i slutna vattenburna värme- och kylsystem. Propylenglykol fungerar både i kylsystemet och för vinterkonservering av både utombordsmotorer och inombordare som är färskvatten eller sjövattnenkylda. Starta Propylenglykol koncentrerad har en korrosionsinhibitor som är baserad på OAT (organisk syra teknologi) och skyddar alla metaller inklusive aluminium. Glykolen fortsätter att tillhandahålla ett effektivt korrosionsskydd under flera år. Produkten är fri från nitrater, aminer, fosfater, borater och silikater. Glykolen uppfyller även kraven gällande 2-EHA i senaste revideringen av CLP-förordningen. Starta Propylenglykol är biologiskt nedbrytbar och har en låg giftighet för vattenorganismer, i vattenmiljö bioackumuleras den inte men större eller upprepade mindre utsläpp kan ha negativ inverkan på yttre miljö. För bästa skydd rekommenderas ett blandningsförhållande om 50% Glykol & 50% vatten samt regelbunden kontroll och påfyllning. Starta Propylenglykol är även blandningsbar med de flesta etylenbaserade glykoler.

Blandningstabell:

50% Glykol + 50% vatten tål cirka -33°C
40% Glykol + 60% vatten tål cirka -20°C
33% Glykol + 67% vatten tål cirka -15°C

Specifikationer:

- BS6580
- ASTM D 3306

FÖRPACKNING:

3 x 4 liter
20 liter
208 liter

Tk-Innovation

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN
www.ledins.net :: ledins@gmail.com
Mobil : 070 - 151 64 48